



Nennweite		Rohr Außen- ø Bau- reihe		US- Kenngröße	Universal-Dichtkegel DK			Rohr- Verschraubung 24°		Rohr- Verschraubung 30°		Withw. Rohr 60°	NPTF	UNF UN 74°
mm	Zoll	L	S		leicht	leicht	schwer	leicht	schwer	leicht	schwer			
5	3/16	6	8	3	M12 x1,5	-	M16 x1,5	M12 x1,5	M16 x1,5	M12 x1,5	-	R 1/4"	1/8"-27	
6	1/4	8	10	4	M14 x1,5	-	M18 x1,5	M14 x1,5	M18 x1,5	M14 x1,5	-	R 1/4"	1/4"-18	1/2"-16
8	5/16	10	12	5	M16 x1,5	-	M20 x1,5	M16 x1,5	M20 x1,5	M16 x1,5	-	R 3/8"	3/8"-18	9/16"-18
10	3/8	12	14	6	M18 x1,5	-	M22 x1,5	M18 x1,5	M22 x1,5	M18 x1,5	-	R 1/2"	3/8"-18	9/16"-18
12	1/2	15	16	8	M22 x1,5	-	M24 x1,5	M22 x1,5	M24 x1,5	M22 x1,5	M24 x1,5	R 5/8"	1/2"-14	7/8"-14
16	5/8	18	20	10	M26 x1,5	-	M30 x2	M26 x1,5	M30 x2	M26 x1,5	M30 x2	R 3/4"	3/4"-14	1 1/16"-12
20	3/4	22	25	12	M30 x2	M30 x1,5	M36 x2	M30 x2	M36 x2	M30 x2	M36 x2	R 1"	3/4"-14	1 1/16"-12
25	1	28	30	16	M36 x2	M38 x1,5	M42 x2	M36 x2	M42 x2	M36 x2	M42 x2	R 1 1/4"	1"-11 1/2	1 5/16"-12
32	1 1/4	35	38	20	M45 x2	M45 x1,5	M52 x2	M45 x2	M52 x2	M45 x2	M52 x2	R 1 1/2"	1 1/4"-11 1/2	1 5/8"-12
40	1 1/2	42	-	24	M52 x2	M52 x1,5	-	M52 x2	-	M52 x2	-	R 2"	1 1/2"-11 1/2	1 7/8"-12
50	2	-	-	32	-	M65 x2	-	-	-	-	-	R 2 1/2"	2"-11 1/2	2 1/2"-12

WVS-GT 04.95

In dieser Tabelle werden die Rohraußendurchmesser, die Gewinde der häufigsten Anschlußarten und die in Amerika üblichen Kenngrößen den Nennweiten zugeordnet.